



Regelmäßiges Mähen ist wichtig, um eine vitale Rasenfläche zu erhalten und Unkraut zu vermeiden. TTE® GRÜN Flächen können mit handelsüblichen Rasenmähern gemäht werden. Rasenroboter sind aufgrund der kleinen Räder ungeeignet.



Wuchshöhe: < 10 cm



Schnitthöhe: 4 - 6 cm
Schattenlagen: 6 cm

- Wichtig: regelmäßiger Mähzyklus
- Schnittgut: Beim Mähvorgang entfernen
- Möglichst nicht während Hitzeperioden mähen



Für einen robusten und vitalen Rasen sollten jährlich mindestens drei Düngergaben mit handelsüblichen Rasendüngern erfolgen.

- Nach dem ersten Schnitt mit schnell wirkendem Stickstoffdünger düngen
- Während der Wachstumsaison (Apr. - Okt.): ca. 2 Düngergaben
- Wichtig bei trockenem Wetter: Nach dem Düngen wässern!



Das Wässern richtet sich nach den Witterungsverhältnissen und dem gewünschten Begrünungsergebnis. In langen Trocken- und Hitzeperioden schützt das Bewässern den Rasen vor Trockenschäden. Aus ökologischen Gründen sollte auf das Wässern mit Frischwasser verzichtet werden.

- Wassermenge pro Arbeitsgang 15 - 20 l/m²
- Möglichst abends oder morgens wässern



Im Herbst gilt es, den Rasen gut für die kalte Jahreszeit vorzubereiten.

- Ein letzter, nicht zu tiefer Schnitt
- Dritte und letzte Düngung mit kaliumbetontem Dünger
- Heruntergefallenes Laub regelmäßig von der Rasenfläche entfernen



TTE® GRÜN Flächen sollten regelmäßig geräumt werden, um eine Vereisung der Oberfläche zu vermeiden. Dabei sollte das Räumschild nur leicht aufgesetzt werden, um die Grasnarbe nicht zu beschädigen. Auf Tausalz sollte zum Schutz des Bodens, Grundwassers und auch des Rasens unbedingt verzichtet werden.

- Schneeräumen durch Fahrzeuge ohne Schneeketten mit Kunststoff-/Gummilippe am Räumschild
- Kein Tausalz - zum Schutz des Rasens und der Umwelt
- Max. Fahrzeuggewicht je nach TTE® Bauweise beachten



Mechanische Beanspruchung, Motorhitze und lange Standzeiten oder mangelnde Pflege können zu Kahlstellen führen, die durch eine Nachsaat wieder geschlossen werden können.

- Rasensamen vor dem Ausbringen mit Substrat mischen
- Menge: ca. 15 g/m²



Heruntergefallenes Laub sollte regelmäßig von der TTE® PFLASTER Fläche entfernt werden, damit die Versickerungsleistung der Fläche erhalten bleibt.

- Das Kehren mit herkömmlichen Kehrmaschinen ist problemlos möglich



TTE® PFLASTER Flächen sollten regelmäßig geräumt werden, um eine Vereisung der Oberfläche zu vermeiden.

- Schneeräumen durch Fahrzeuge ohne Schneeketten mit Kunststoff-/Gummilippe am Räumschild
- Kein Tausalz - zum Schutz des Rasens und der Umwelt. Stattdessen abstumpfende Mittel verwenden und nach der Frostperiode entfernen
- Max. Fahrzeuggewicht je nach TTE® Bauweise beachten



An Betonpflastersteinen können Kalkausblühungen entstehen, die die Funktionalität nicht beeinträchtigen.

- Kalkausblühungen sind wasserlöslich und verschwinden mit der Zeit von selbst
- Hartnäckige Kalkausblühungen können mit handelsüblichen Reinigern entfernt werden



Die Fugen der TTE® PFLASTER Flächen setzen sich in der Regel nicht mit Moos oder Sand zu. Passiert das doch einmal, können die Ablagerungen einfach entfernt werden.

- Ablagerungen können mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahler beseitigt werden
- TTE® Flächen dürfen nicht abgeflammt werden

