

TTE® LAUFHOF/RINDER-AUSLAUF

Pflegeleichte und artgerechte Rinderhaltungs-Flächen - ideal zum selber bauen



TTE®-MultiDrain^{PLUS} 3000

800 x 400 x 60 mm, ca. 8,6 kg/St. (ca. 27 kg/m²)
Stegstärke: 14/15 mm

WARUM ist TTE® die richtige Lösung? (Vergleich mit Leichtgitter)

- TTE® ist **wesentlich stabiler** als andere Paddockplatten und Leichtgitter
- das System **ersetzt die Tragschicht** (kein Auskoffern & Verdichten)
- leicht erweiterbar durch OBEN-Aufbau
- **stoßdämpfende/gelenkschonende Bauweise** => Aufbau hart auf weich (Naturboden)
- rückstandsloser Rückbau und **hoher Wiederverkaufswert** (nach 5 Jahren ca. 50%)
- **Genehmigung problemlos** => kein Eingriff - Landschaftsschutzkonzept
- einfache und schnelle Umsetzung - **Eigenbau möglich**

Elastikschicht aus Holzhackschnitzel

- Verbund und Lastverteilung der TTE®-Elemente machen Überbauen einer Elastikschicht möglich
- durch erhöhte Stoßdämpfung wird **Verschleiß-Reduktion** von Gelenken und Gewerk verstärkt
- Elastikschicht wirkt **kälteisolierend** und fördert schnelles Abtauen von Eis und Schnee auf dem Reitplatz

Aufbauquerschnitt TTE®-Laufhof/Rinder-Auslauf



FOTBEISPIELE FÜR TTE® LAUFHOF/RINDER-AUSLAUF



FOTBEISPIELE FÜR TTE® LAUFHOF/RINDER-AUSLAUF





FLEXIBLE FUTTERSTELLE MIT UMGEDREHTEN TTE[®]-ELEMENTEN

